



Gerando um token de API

Para gerar um token de API, selecione a opção “API Tokens” nos itens de “Settings” do menu principal. Feito isso, clique em “Add Application Token”.



Será exibido um formulário para o usuário preencher os dados do token que será criado.

The screenshot displays the 'New Application Token' form. It includes a 'Name' text input field with a placeholder 'e.g. My Application Token' and a 'Description' text area. Below these fields is an orange warning box stating: 'The following values cannot be changed after token creation. If you need to make edits, you will have to create a new application token.' The form then presents three sections: 'Token Expiration Date' with radio buttons for 'Never expires' (selected), 'Expires at ...', and 'Token Permissions' with radio buttons for 'All permissions' (selected), 'Read only', 'CLI developer permissions', and 'Custom ...'. Each permission option includes a brief description of its scope. At the bottom, there is a red warning box with a checkbox: 'I understand that this token can be used to create other API tokens with all application permissions.' Below this are 'Create Application Token' and 'Cancel' buttons.

No formulário, devem ser informados os seguintes dados:

1. **Name:** usado apenas para fins de exibição e para ajudar a diferenciar os tokens de usuário. O nome do token não afeta de forma alguma a sua funcionalidade. Este item é obrigatório;
2. **Description:** é um item opcional e serve para fornecer informações adicionais sobre o token;

3. **Token Expiration Date:** por padrão, a opção “Never expires” já vem selecionada. Caso seja de desejo do usuário que o token expire, selecione “Expires at...” e, em seguida, defina uma data/hora futura de expiração. Por padrão, a expiração conta um ano a partir da data de criação;



NOTA!

A data de expiração não pode ser alterada após a criação do token. Se o token expirar enquanto estiver em uso, será necessário gerar um novo token e substituí-lo nas solicitações de autenticação.

4. **Token Permissions:** existem quatro opções para definir a permissão do token:
- a. All permissions: permite que o token crie, leia, atualize e exclua sub-recursos da aplicação, incluindo (mas não limitado a) dispositivos, relatórios de estado do dispositivo, workflows, tokens de API de aplicativo adicionais e o próprio aplicativo.
 - b. Read only: permite que o token leia – mas não modifique – qualquer sub-recurso do aplicativo;
 - c. CLI developer permissions: permite que o token leia e grave em todos os recursos gerenciados pela WEGnology CLI;
 - d. Custom: permite selecionar combinações específicas de recurso/ação da API REST WEGnology que o token deve ter permissão para acessar.

Finalizado o preenchimento do formulário, clique em “Create Application Token”. Após isso, será exibido uma janela para copiar o token gerado e/ou fazer o download do arquivo. Leia a mensagem de aviso, copie o token, marque a opção “I have copied my application token to a safe place” e por fim clique em “Close Window”.

New Application Token

Important! WEGnology does not store your application token and cannot recover it for you. If you lose your application token after closing this window, you will have to generate a new application token.

Application API Token:

I have copied my application token to a safe place.

Close Window

Feito isso, o token será criado e apresentado na lista de tokens.

Application Tokens ⓘ Add Application Token

Application API Tokens allow you to interact with a single application using the WEGnology REST API.

Using an Application API Token and the [WEGnology Rest API](#), users can create, read, update, or delete any child resource of the parent application, as well as the application itself.

Filter

Filter Results 1 item

Name	Created By	Expires		
Teste	 hayanavs@weg.net	4 de mai de 2022 12:30		



ATENÇÃO!

O WEGnology não armazena tokens de API e eles não podem ser recuperados ou restaurados em caso de perda. Se você não conseguir salvar seu token antes de fechar o modal, terá que gerar um novo token de API do aplicativo.